



Yapı Kimyasalları

DECOAS-650 AKRİLİK ÇOK AMAÇLI ASTAR DECOAS-650 ACRYLIC MULTI PURPOSE PRIMER

ÜRÜN KODU: 31286

PRODUCT CODE: 31286

TANIMI

Yüksek aderans gücüne sahip akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzeyin su emme özelliğini azaltan çok amaçlı astardır.

UYGULAMA ALANI

- Bir sonraki uygulama için yüksek aderanslı zemin oluşturur,
- İç ve dış mekanlarda,
- Tesviye şapından önce aderansı arttırmak için kullanılır.
- Çimento esaslı kaplamaların emici yüzeylerine uygulanacak şapların hızlı su kaybını engellemek için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Su bazlıdır,
- Zemin tozumasını önler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz sıvı
- Yoğunluk : 1,10 kg/lt.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey kuru olmalıdır.

UYGULAMA

- DECOAS-650 AKRİLİK ZEMİN ASTARI, inceltme yapılmadan, iyice karıştırdıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır.
- Uygulama kuruduktan sonra yapılacak uygulamaya geçilir.
- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

100 – 500 gr/m² dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Dondan korunmalıdır.

DESCRIPTION

It is a multi-purpose primer based on acrylic copolymer emulsion with high adherence power, which reduces the water absorption of the surface.

APPLICATION AREAS

- Provides a high adherence surface to the next application,
- Interior and exterior spaces,
- Before leveling screed is used to increase
- Cement-based coatings will be applied to the absorbent surface of the screed is used to prevent water loss.

SPECIFICATIONS

- Water based,
- Prevents dusting the ground.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Appearance / Color : White liquid
- Density : 1,10 kg/lt.

APPLICATION CONDITIONS

- Application temperature: between +5°C and +30°C
- Surface preparation: All surfaces must be clean, dry and free of contaminants such as dirt, oil loose or badly cracked pieces.

APPLICATION

- DECOAS-650 ACRYLIC FLOOR PRIMER, without thinning, after mixing it thoroughly brush, roller or spray applied.
- After drying, application can be applied.
- Surface and the specified periods of time at 20 °C ambient temperature, extended time at low temperature, high temperature, the shorter time.

Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co. cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.

CONSUMPTION

100 – 500 g/m²

STORAGE AND SHELF LIFE

Can be stored 2 years in a dry and cool environment in original packaging at temperatures between 5°C and 30°C. Protect from frost.



Yapı Kimyasalları

DECOAS-650 AKRİLİK ÇOK AMAÇLI ASTAR DECOAS-650 ACRYLIC MULTI PURPOSE PRIMER

AMBALAJ

20 kg. Plastik Bidon.

PACKAGE

20 kg. Plastic Drums.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.

CONSIDERED POINTS

Stir before using certain intervals.
Application temperature of +5°C to +30°C.
Products protect from freezing and direct sunlight.
Do not apply in rainy and windy weather.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

CONSIDERED POINTS

RISK WARNINGS

R 43: May cause sensitization by skin contact.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

SAFETY WARNINGS

S 2: Keep out of reach of children.
S 24/25: Avoid contact with skin and eyes.
S 26: In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice.
S 28: After contact with skin, wash immediately with water.
S 29: Do not empty into drains.
S 37: Use suitable protective gloves.
S 46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.
S 56: This material and its container at hazardous or special waste collection point please.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.
Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın.
Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.
Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

Store in a tightly closed container products.
Surface cleaning, sanding, burning if such procedures apply, such as dust or fumes may be released during the process to be protected from hazardous waste Ventilate. If necessary, use personal protective equipment.
Product safely handling and storing perpendicular note.
This technical bulletin has been prepared taking into consideration the general conditions. For more detailed information, please contact our technical service department. Otherwise we will not accept liability company.