



Yapı Kimyasalları

DECO-950 HİBRİT HİBRİT MASTİK

ÜRÜN KODU: 32108

TANIMI

Hibrit-poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen ve nemli yüzeylere de uygulanabilme özelliğine sahip, kullanıma hazır mastiktir.

UYGULAMA ALANI

- Beton, taş, eternit, metal gibi malzemelerin üzerinde,
- Yağmur derelerinde, kanal ve kanaletlerde,
- Teras çatılarda, soğuk hava depolarında, suya ve rutubete karşı uygulanır.

ÖZELLİKLER

- Dikeyde kayma yapmaz,
- Nemli ve ıslak yüzeylerde uygulanabilir,
- Uygulandığı yerde eksiz bir tabaka oluşturur,
- UV' ye dayanıklıdır,
- Tek bileşenli, kullanımı kolaydır,
- Elastiktir,
- Yaşlanmaya, küfe ve hava koşullarına dayanıklıdır,
- Cam, alüminyum, beton, ahşap gibi farklı yüzeylere de mükemmel yapışır,
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Uygulama yüzeyinin nemli olması sorun yaratmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz / Gri Hibrit Mastik
- Yoğunluk : 1,30±0,2 kg/lt
- Kabuk Oluşturma : ≈45-55 dak.
(23°C,%50 bağıl nemde)
- Kür Zamanı : 2-3 mm/gün
- Isı Dayanıklılığı : -40°C ile +85°C arası
- Katı Madde Oranı : %100
- Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +30°C arasında

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECO-950, kullanıma hazır bir malzeme olup, kartuşun ağzı 45° lik açı ile kesilerek uygulama tabancasına yerleştirilerek yüzeye uygulanır.
- Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için derz derinliği genişliğin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir.
- Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde DECO-950 bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir. Bu işlem hem DECO-950' nin daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen sanayi tipi solventler ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

290 ml Kartuş



Yapı Kimyasalları

DECO-950 HİBRİT HİBRİT MASTİK

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağıza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama yerinin iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Ürün uygulaması sırasında koruyucu gözlük ve lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız. Daha detaylı bilgi için ürünün GBF' na bakınız.