



Yapı Kimyasalları

DECO-970 DÜBEL KİMYASAL DÜBEL - EPOKSİ

ÜRÜN KODU: 32580

TANIMI

Yüksek performanslı, genel kullanım amaçlı, ağır yüke dayanım sağlayan, Epoksi Akrlat esaslı, hızlı kürleşen kimyasal dübeldir. Beton, delikli tuğla vb birçok inşaat malzemesinde geniş kullanım alanına sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı, korkuluk, stor perde, pencere elemanları, anten, konsol, kablo kanalı vb. tamirinde.
- Yeni yapısal uygulamalarda veya tamir işlemlerinde, beton precast elemanların dübellenmesinde.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Düz ve delikli yapılarda çok çeşitli ankraj işlemleri için uygundur.
- Stirensizdir ve çok hafif kokuludur.
- Ürünü sıkması, uygulaması kolaydır.
- Tiksotropiktir, yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapısı : Epoksi Akrlat Reçine
- Yoğunluk : 1,80 kg/lit (20°C 'de)
- Renk : Açık Gri (Komp.A: Bej + Komp. B Siyah)
- Basınç Dayanımı : 61 N/mm²
- Basınç Modülü : 7400 N/mm²

ÇALIŞMA VE SERTLEŞME SÜRELERİ

Ana Malzemenin Sıcaklığı	°C	0	5	10	15	20	25	30	35
Çalışma Zamanı	dk	45	25	15	10	8	5	4	2
Yükleme Zamanı	dk	180	120	90	60	45	30	20	15

ÇAPLARINA GÖRE DÜBELLENEBİLECEK ANKRAJ DEMİRİ MİKTARI (ADET)

DEMİR	Kimyasal Dübel
ÇAP (mm)	345 ml
8	80/90
10	45/50
12	26/30
16	14/16
20	6/7

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Islak yüzeylere uygulamayınız.
- Kullanmadan önce ürünün son kullanma tarihini ve ortamın sıcaklığını kontrol ediniz. Çalışma esnasında ürüne veya dübele yönelik oynamalar, düzeltmeler yapmak yalnızca çalışma zamanı içinde mümkün olmaktadır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı 0°C ile +35°C arası olmalıdır.

UYGULAMA

Kartuş Kullanımı;

- Kartuşun kapağını çıkartınız,
- Karıştırıcı mikseri kartuşa takınız,
- Kartuşu tabancaya yerleştiriniz,
- İki komponent karışıp açık gri renkli homojen bir karışım oluşana kadar ürünü boşa sıkınız. (İlk 10 ml' yi kullanmaktan kaçınınız).

Uygulama;

- Matkap yardımıyla dübelleşecek demire uygun çapta bir delik açın.
- Ortamdaki su ve kiri (toz ve atık malzemeyi de) yuvarlak bir fırça veya hava tabancası yardımıyla temizleyin.
- Dübelleşecek malzemeler temiz olmalıdır.



Yapı Kimyasalları

DECO-970 DÜBEL KİMYASAL DÜBEL - EPOKSİ

- Tuğla gibi delikli yüzeylere uygulama yapılacaksa uygun ebatlarda bir dübel kullanılmalıdır.
- (Tuğla için: 16 mmx85 mm, beton bloklar için: 16 mmx130 mm)
- İçi dolu (beton gibi) bir yere uygulama yapılacaksa boşluğun 2/3 ü doldurulsa yeterlidir.
- Dübelleşecek malzemeyi çevirerek deliğe yerleştirin, eğer gerekliyse uygun bir ekipman yardımıyla sabitleyin.
- Karıştırıcı mikseri çıkartın ve dübelin ağzını tekrar kapağı ile kapatın.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Ürünü havalandırılmış bir ortamda, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde ve 5°C ile 25 °C arasında depolayınız. Ürün açıldığında 1 ay içinde tüketilmelidir. Açılmamış, orijinal paketindeki ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

AMBALAJ

345 ml Plastik Kartuş

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Solunduğunda zararlı olabilir. Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.

Yanıcıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.