



Yapı Kimyasalları

DECO-970 DÜBEL KİMYASAL DÜBEL

ÜRÜN KODU: 32573 / 32597

TANIMI

Genel kullanım amaçlı, ağır yüke dayanım sağlayan, Polyester reçine esaslı, hızlı kürleşen kimyasal dübeldir. Beton, delikli tuğla vb birçok inşaat malzemesinde geniş kullanım alanına sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

- İçi dolu ve delikli yapılarda düşük ve orta yüklü uygulamalar için.
- Tamirinde; Kapı, Korkuluk, Stor Perde, Pencere Elemanları, Anten, Konsol, Kablo kanalları vb.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- İçi dolu (beton gibi) ve delikli (tuğla gibi) yapılar için uygundur.
- Yüksek katı madde miktarına sahiptir.
- Uygulaması kolaydır.
- Tiksotropiktir, yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilir.
- Hızlı Kürleşme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapısı : Doymamış Poliester
- Yoğunluk : 1,70 kg/lt (20°C 'de)
- Renk : Açık Gri (Komp.A: Bej + Komp. B Siyah)
- Basınç Dayanımı : 65 N/mm²
- Basınç Modülü : 6000 N/mm²

ÇALIŞMA VE SERTLEŞME SÜRELERİ

Ana Malzemenin Sıcaklığı	°C	0	5	10	15	20	25	30	35
Çalışma Zamanı	min	25	15	12	8	6	4	3	2
Yükleme Zamanı	min	180	120	90	60	45	30	20	15

ÇAPLARINA GÖRE DÜBELLENEBİLECEK ANKRAJ DEMİRİ MİKTARLARI (ADET)

DEMİR ROD	Delikli yapılara uygulama			
	Dübel 16/85		Dübel 16/130	
	300 ml	345 ml	300 ml	345 ml
M8	12	13	8	9
M10	12	13	8	9
M12	12	13	8	9

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Islak yüzeylere uygulamayınız.
- Kullanmadan önce ürünün son kullanma tarihini ve ortamın sıcaklığını kontrol ediniz. Çalışma esnasında ürüne veya dübele yönelik oynamalar, düzeltmeler yapmak yalnızca çalışma zamanı içinde mümkün olmaktadır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı 0°C ile +35°C arası olmalıdır.

UYGULAMA

Kartuş Kullanımı;

- Kartuşun kapağını çıkartınız,
- Karıştırıcı mikseri kartuşa takınız,
- Kartuşu tabancaya yerleştiriniz,
- İki komponent karışım açık gri renkli homojen bir karışım oluşana kadar ürünü boşa sıkınız. (İlk 10 ml' yi kullanmaktan kaçınınız).

Uygulama;

- Matkap yardımıyla dübelleşecek demire uygun çapta bir delik açın.



Yapı Kimyasalları

DECO-970 DÜBEL KİMYASAL DÜBEL

- Ortamdaki su ve kiri (toz ve atık malzemeyi de) yuvarlak bir fırça veya hava tabancası yardımıyla temizleyin.
- Dübelleşecek malzemeler temiz olmalıdır.
- Tuğla gibi delikli yüzeylere uygulama yapılacaksa uygun ebatlarda bir dübel kullanılmalıdır.
- (Tuğla için: 16 mmx85 mm, beton bloklar için: 16 mmx130 mm)
- İçi dolu (beton gibi) bir yere uygulama yapılacaksa boşluğun 2/3 ü doldurulsa yeterlidir.
- Dübelleşecek malzemeyi çevirerek deliğe yerleştirin, eğer gerekliyse uygun bir ekipman yardımıyla sabitleyin.
- Karıştırıcı mikseri çıkartın ve dübelin ağzını tekrar kapağı ile kapatın.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Ürünü havalandırılmış bir ortamda, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde ve 5°C ile 25 °C arasında depolayınız. Ürün açıldığında 1 ay içinde tüketilmelidir. Açılmamış, orijinal paketindeki ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

AMBALAJ

345 ml Plastik Kartuş

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Solunduğunda zararlı olabilir. Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.

Yanıcıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.