



Yapı Kimyasalları

DECOPRIME-001 AKRİLİK FAYANS ASTARI

ÜRÜN KODU: 30852
ÜRÜN KODU: 30869

TANIMI

DECOPRIME-001 AKRİLİK FAYANS ASTARI, yüksek aderans gücüne sahip, beton veya sıvalı yüzeyleri bir sonraki uygulamaya hazırlayan, tek bileşenli ve akrilik kopolimer emülsiyon esaslı kullanıma hazır, sarı renkli, fayans üstü fayans yapıştırma astarıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Seramik ve fayans yapıştırıcı altı astarı olarak,
- Fayans üzeri fayans yapıştırmada,
- Şap altı astarı olarak,
- Dış ve iç cephe dekoratif sıva kaplamasından önce,
- Su emme değeri yüksek (gaz beton, tuğla) gibi yüzeylerde,
- Çimento esaslı levhalar, alçı esaslı ve beton paneller için astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Kolay uygulanır,
- Emici yüzeylere yapılacak olan çimento esaslı kaplamalardan önce uygulanarak harcın hızlı su kaybını engeller,
- Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekânlarda güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Kıvamlı Sarı Renkli Sıvı
- Yoğunluk : 1,22 kg/lit
- Katı Madde : %65
- Kuruma Zamanı : 3-24 Saat

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmelidir.
- Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir.
- Kalsiyum sülfat, fayans, doğal taş, terrazzo, ahşap yüzeyler zımparalanmalı ve vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir.

UYGULAMA

- DECOPRIME-001 AKRİLİK FAYANS ASTARI, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzeyde göllenme olmamasına dikkat ediniz.
- Uygulama öncesi DECOPRIME-001 AKRİLİK FAYANS ASTARI nı karıştırınız. Maksimum %10 temiz su ile seyreltilerek rulo kullanılır. Gözenekli ve çok emici yüzeylerde iki kat astar uygulamasına gerek olabilir. Beton yüzeylerde ve geçirimsiz yüzeylerde 1:1 oranında su ile seyreltilerek rulo ile uygulanır. Uygulama yüzeye homojen şekilde yedirilmelidir.
- Uygulama yapıldıktan 1 gün sonra uygulama yapılır.
- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
- Uygulama yüzeyi +5°C altında olmamalıdır.
- Kullanılan tüm ekipman uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

100 – 300 gr/m² dir (Yüzeyin emiciliğine göre değişir).

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Dondan korunmalıdır.



Yapı Kimyasalları

DECOPRIME-001 AKRİLİK FAYANS ASTARI

AMBALAJ

5 kg. Plastik Kova,
1 kg. Plastik Kova.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.



Yapı Kimyasalları

DECOPRIME-001 AKRİLİK FAYANS ASTARI