



Yapı Kimyasalları

DECOREPAIR-502 HIZLI PRİZ ALAN HARÇ

ÜRÜN KODU: 31958

TANIMI

DECOREPAIR-502 HIZLI PRİZ ALAN HARÇ, çimento esaslı, hızlı priz alan, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, tek bileşenli, akıcı tipte tamir ve grout harcıdır.

UYGULAMA ALANI

- Rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde ve tamirinde,
- Bordür ve kaldırım taşlarının montajında,
- Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin tamirinde,
- Şehir mobilyalarının sabitlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanımı kolay ve uygulanır,
- Hızlı dayanım kazanır,
- Kendiliğinden yayılma özelliğine sahiptir,
- Sadece su eklenerek kullanılır,
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Gri Toz
- Yoğunluk : $2\pm 0,2$ kg/lt
- Basınç Dayanımı – 1 Saat : ≥ 10 N/mm²
- Basınç Dayanımı – 28 Gün : ≥ 45 N/mm²

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOREPAIR-502 Hızlı Priz Alan Harç, temiz soğuk suyun içerisine ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 3-4 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 3-4 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harcın uygulaması 5 dakika içerisinde yapılmalıdır.
- Döküm kalınlığı tek seferde 10 cm.' yi geçmemelidir.
- Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25°C' nin üzerine çıkması halinde, sıvanın ani kurummasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile nemlendirme yapılmalıdır.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

1 mm kalınlık için 2 kg/m².

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.



Yapı Kimyasalları

DECOREPAIR-502 HIZLI PRİZ ALAN HARÇ

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.