



Yapı Kimyasalları

DECOSTONE EMPRENYE - W

ÜRÜN KODU: 30487

ÜRÜN KODU: 30494

TANIMI

DECOSTONE EMPRENYE– W, sürüldüğü zeminin kılcal kanallarına nüfuz ederek görünmez bir bariyer oluşturan su bazlı, yüzeyin nefes almasına engel olmayan emprenye su izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Her türlü beton yüzeylerde,
- Dekoratif tuğla, mineral sıva, gazbeton ve traverten gibi emiciliği fazla olan yüzeylerde,
- Dış cephe kaplamalarında,
- Suni taşlarda,
- Tarihi eser yüzeylerinin atmosferik etkilere karşı korunmasında kullanılır.
- Boya üzerinde, basınçlı su altında kullanılması uygun değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz sıvı
- Yoğunluk : 0,98 kg/lt.
- Tam Kuruma : 8 Saat.
- Kür Sonu : 10 Gün.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, kabarmış ve dökülmüş boyalar ve sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Yüzeyde bulunan büyük çatlaklar özel tamir harçları ve macunları ile düzeltilmelidir.
- Yüzeyde nem lekeleri olmamalı ve kuru gözükmelidir.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOSTONE EMPRENYE, inceltme yapmadan püskürtme, rulo veya fırça ile yüzey doyana kadar uygulanmalıdır.
- Emiciliği fazla olan yüzeylerde malzeme maksimum dört saat ara ile iki veya üç kat uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrası aletler su ile temizlenmelidir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Uygulama esnasında etrafa sıçrayan malzemenin temizlenmesi zor olduğunda dolayı, cam yüzeyler, ahşap ve metal pencere ve kapı çerçevelerinde koruyucu maske kullanılmalıdır.
- Uygulama çevresinde bitkiler varsa bitkiler folyo ile korunmaya alınmalıdır.
- Uygulamalarda, koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması önerilir.
- Malzeme kürünü alıncaya kadar yağıştan korunmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİ

Püskürtme tabancası, fırça ve rulo.

TÜKETİM

Yüzey emiciliğine bağlı olarak ortalama 200-700 gr /m².

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

AMBALAJ

20 kg. Plastik Bidon,
5 kg. Plastik Bidon.



Yapı Kimyasalları

DECOSTONE EMPRENYE - W

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI:

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
- S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
- S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
- S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
- S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.