



Yapı Kimyasalları

DECOAS ŞAP VE HARÇ KATKISI

ÜRÜN KODU: 30012
ÜRÜN KODU: 30029

TANIMI

Siva ve şap uygulamalarında, su geçirimsizliği sağlayan, kullanıma hazır, sıvı harç katkısıdır. Klorür içermez.

UYGULAMA ALANI

- Gizli derelerde,
- Taşıyıcı olamayan betonlarda,
- Döşeme şaplarında,
- Tuğla ve betonarme yapılarda su geçirimsizliği için yapılan sıvalarda kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Açık Sarı Sıvı
- Yoğunluk : 1,01 kg/lt.
- PH : 11 – 12
- Donma Noktası : 0°C' nin altında.
- Klor : İçermez.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Kullanıma hazırdır,
- Ekonomiktir,
- Harcın priz süresine ve dayanımlarına etki yapmaz.

UYGULAMA

- DECOAS ŞAP VE HARÇ KATKISI'** nı kullanmadan önce çalkalayınız. Çimento' nun %1-2 oranında yapılacak harcın suyuna ilave edilerek kullanılmalıdır.
- Hazırlanmış harcın içine ilave edilmemelidir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

1 Torba Çimento için 500-1000 gram DECOAS Şap ve Harç Katkısı.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Dondan korunmalıdır.

AMBALAJ

20 kg. Plastik Bidon,
5 kg. Plastik Bidon.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI:

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
- S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
- S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
- S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.



Yapı Kimyasalları

DECOAS ŞAP VE HARÇ KATKISI

S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.

S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.