

TANIMI

Hazır dispersiyon esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip, kullanıma hazır pasta tipi fayans ve seramik yapıştırıcıdır. Çimento esaslı sıva, seramik, ahşap veya alçı bazlı plaka kaplamalar üzerine uygulanabilir. Dikey yüzeylerde, en fazla 30x30 cm' lik seramik yapıştırılmasında 3 metreye kadar kullanılabilir.

Ürün Sınıfı: D1

UYGULAMA ALANI

- İç mekânlarda seramik ve fayansların, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, alçı, kontrplak, sunta ve alçı sıvalı duvarlara, ısı yalıtım levhaları üzerine seramik yapıştırılmasında,
- Eski kaplamalar üzerinde, fayans üzeri fayans yapıştırılmasında,
- Yatay ve düşey zeminlerde kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazır,
- Kayma yapmaz,
- Yüksek yapışma gücüne sahip,
- İşleme süresi uzundur,
- Kolay uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz Renkli Pasta
- Yoğunluk : 1,68 kg/lt.
- Kayma : ≤ 0,5 mm
- Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm²
- Açık Bekletme Süresi: Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm² (min. 20 dak. Sonra)
- Esneklik : İyi

TS EN 12004 Standardı D1 sınıfına uygun olarak üretilmektedir.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey kuru olmalıdır.
- Eternit, alçı yüzeylerde emiciliği azaltmak için yüzey astarlanmalıdır.
- Çok sert ve düz zeminler zımparalanması tavsiye edilir.
- Sac yüzeylerde malzeme özelliğine göre antipas veya astar sürülmelidir.
- Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir. Uygulama yüzeyi, sağlam ve terazide olmalıdır.

UYGULAMA

- Ürün yüzeye düz mala ile kuvvetlice bastırılarak çekilir ve uygun taraklı mala ile dalgalı çizgiler oluşturarak uygulanır.
- Harç üzerine fayans veya seramik lastik bir çekiç ile uygulanarak iyi yapışma sağlanır.
- 25-30 dakika içinde fayans döşenebilecek kadar olan yüzeye uygulanmalıdır.
- Eşit derz aralıkları için uygun kalınlıkta derz artıları kullanınız. Sıcak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. 2-3 gün sonra derz doldurma işlemi yapılır.
- Boyalı zeminler üzerine uygulama yaparken boyanın kabaran kısımları kazınmalıdır.
- Seramik üzerine seramik uygulamasında ürünün kuruma süresi 1 haftaya çıkabilir. Eski yüzeylere yapılan uygulamalarda kuruma süresi uzun olur.
- Uygulama yüzeyi +5°C altında olmamalıdır.
- Kullanım süresi geçmiş ve kabuklanmış harç kullanılmaz. Kullanılan tüm ekipman uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-1030 AKRİLİK FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI

TÜKETİM

1,7 – 2,7 kg/m² - Yüzeğe bağılı olarak deęişir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağızı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır.

AMBALAJ

15 kg. Plastik Kova,
5 kg. Plastik Kova.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
- Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
- Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın kapağını sıkıca kapatınız.
- Ürünün içine su veya başka bir yabancı madde eklemeyiniz.
- Dış mekânlarda, su deposu, havuz gibi mekânlarda kullanılmamalıdır.
- Eski kaplama üzerine yapılan yapıştırmada kuruma süresi uzayabilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI:

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.