



Yapı Kimyasalları

DECOKALIP KALIP YAĞI

ÜRÜN KODU: 30548
ÜRÜN KODU: 30531

TANIMI

DECOKALIP KALIP YAĞI, her türlü ahşap, çelik, plywood, plastik ve tünel kalıp sistemlerinde, düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan, yüksek kaliteli, özel karışımlı kalıp ayırıcı yağdır.

UYGULAMA ALANI

- Her türlü, ahşap, çelik, plywood, plastik ve tünel kalıp sistemlerinde kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Kalıbın kolay ve hızlı sökülmesini sağlar,
- Uygulamalardaki kalıp maliyetini ve işçiliği azaltır,
- Düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlar,
- Uygulaması basit ve kolaydır,
- Betonun kalıba yerleşmesini ve hava kabarcıklarının çıkışını kolaylaştırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Opak Sıvı
- Kimyasal Yapı : Mineral yağ esaslı sıvı
- Yoğunluk : $0,86 \pm 0,02$ kg/lt. (20°C' de)

UYGULAMA ŞARTLARI

- DECOKALIP KALIP YAĞI, kullanılmadan önce kalıplar kuru ve temiz olmalı, beton, pas, daha önce kullanılmış kalıp yağı veya asfalt kalıntılarından arındırılmalıdır.

UYGULAMA

- Uygulama püskürtme, rulo veya fırça ile ince bir tabaka halinde sürülerek yapılır. Yeni uygulanmış kalıp yüzeyleri beton dökümünden önce yağmurdan korunmalıdır. Yeni ahşap kalıplar 2-3 kat yağlanmaya ihtiyaç duyabilir.
- En iyi performansın elde edilebilmesi için ürünün ince bir film tabakası oluşturması sağlanmalıdır. Aşırı yağ kullanımı betonda lekelenmelere yol açabileceğinden, yüzeydeki aşırı yağ sünger, bez vb. ile alınmalıdır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

Kalıbın durumu, yüzeyi ve cinsine bağlı olarak (tahta, plastik vs.) 1 litre ile 20-35 m² yüzey kaplanır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 35°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

AMBALAJ

210 lt. Varil,
30 kg. Plastik Bidon

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.
Kullanmadan önce ön deneme yapılması tavsiye edilir.
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.



Yapı Kimyasalları

DECOKALIP KALIP YAĞI

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİSK UYARILARI

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.