



Yapı Kimyasalları

## DECOAS SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

ÜRÜN KODU: 30036  
ÜRÜN KODU: 30043

### TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, yüzeyin nefes almasını ve son kat silikonlu boyanın yüzeye yapışmasını sağlayan su bazlı iç ve dış cephe astarıdır.

### UYGULAMA ALANI

- Mineral esaslı yüzeylerde,
- Her türlü sıva, beton vb. gibi yüzeylerde silikonlu boya astarı olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır,
- Yüksek yapıştırma gücüne sahip,
- Su ve nem geçirimini azaltır,
- Kullanılacak boya sarfiyatını azaltır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz Sıvı
- Yoğunluk : 1,048 kg/lt.
- Katı Madde Oranı : %70

### UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey kuru olmalıdır.
- Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir.

### UYGULAMA

- DECOAS SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI, % 10-15 su ile incelterek, tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır.
- Uygulama yapıldıktan 8-10 saat sonra son kat boya uygulamasına geçilir.
- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalmır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

### TÜKETİM

70 – 200 gr/m<sup>2</sup> dir (Yüzeyin emiciliğine göre değişir).

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Dondan korunmalıdır.

### AMBALAJ

15 kg. Plastik Kova,  
5 kg. Plastik Kova.

### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.  
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.  
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.  
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.



Yapı Kimyasalları

## DECOAS SILIKONLU DIS CEPHE ASTARI

### GÜVENLİK BİLGİLERİ

#### RİZİKO UYARILARI

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

#### GÜVENLİK UYARILARI

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
- S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
- S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
- S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
- S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.